

LC7 BIOLISCIO

NOVANTICA®

Finitura liscia traspirante di superfici intonacate interne ed esterne mediante applicazione a mano dell'intonaco di finitura privo di cemento, a base di calce pozzolana e inerti naturali finissimi (granulometria < 150 µm) privo di cemento, tipo **LC7 BIOLISCIO** della Linea Novantica di Fassa Bortolo, ideale su intonaci a base di calce aerea ed ecopozzolane e in tutti i casi in cui si richieda un'elevata traspirabilità delle finiture.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSII-W2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 8$ (UNI EN 1015-19), adesione $\geq 0,4$ MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,34$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Il bio-intonaco di finitura sarà applicato con spatola metallica in due o più mani fino ad uno spessore massimo di 2 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo intonaco di finitura: ca. 0,7-0,9 kg/m² per mm di spessore

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com