

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1207-CPR-17-11

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **GEOACTIVE EASY REPAIR 500**
2. Usi previsti: **Protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2005**

Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Aderenza per trazione diretta	≥ 2,0 N/mm²

Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 09/11/2017

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
REDAZIONE 0422 15890268



ETICHETTA CE

Prodotto: GEOACTIVE EASY REPAIR 500

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

17

1207-CPR-17-11

EN 1504-2:2005

GEOACTIVE EASY REPAIR 500

**Coating for intended use in concrete surface protection
by moisture control and increasing resistivity method**

Water vapor permeability:	Class I
Capillary absorption and permeability to water:	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS