

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1207-CPR-23-11

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **GEOACTIVE EASY REPAIR 500**
2. Usi previsti: **Protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+ (3 per la reazione al fuoco)**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}
Aderenza per trazione diretta	≥ 2,0 N/mm²

Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 27/11/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015820268



GEOACTIVE EASY REPAIR 500



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

17

1207-CPR-23-11

EN 1504-2:2004

GEOACTIVE EASY REPAIR 500

**Protezione superficiale del calcestruzzo mediante
controllo dell'umidità e aumento della resistività**

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Aderenza per trazione diretta	≥ 2,0 N/mm ²
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS