

GEOACTIVE JET T BLACK

GEOACTIVE

Fornitura e posa in opera di malta cementizia monocomponente rapida, di colore nero, tixotropica, fibrorinforzata, ad elevate prestazioni, contenente sabbie di granulometria < 3 mm tipo **GEOACTIVE JET T BLACK** di Fassa Bortolo, da applicare a mano per il posizionamento di chiusini e il fissaggio di arredi urbani.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 1504-3 per i prodotti di classe R4, dovrà possedere resistenza a compressione a 2 h e 24 h rispettivamente ≥ 20 e 35 MPa a 20°C (UNI EN 12190), adesione > 2,5 MPa (UNI EN 1542), contenuto dello ione $Cl^- \leq 0,01\%$, modulo elastico ≥ 25000 MPa (UNI EN 13412), basso assorbimento capillare ($\leq 0,3$ kg/m²·h^{-0,5} secondo UNI EN 13057) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Il substrato dovrà risultare solido e rigido e il calcestruzzo ammalorato ed in fase di distacco dovrà essere asportato. Le eventuali armature metalliche esposte dovranno essere accuratamente pulite e trattate mediante specifica boiaccia cementizia (computata a parte) tipo FASSAFER MONO o BF 501 di Fassa Bortolo con funzione anticorrosiva e di ponte d'adesione.

Il supporto dovrà risultare pulito, fortemente irruvidito e saturo di acqua senza ristagni superficiali e, dove necessario, dovrà essere prevista un'armatura metallica di rinforzo.

La malta verrà applicata a cazzuola nella sede opportunamente predisposta e rifinito con spatola metallica.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 19 kg/m² per cm di spessore

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com