

## **FASSAFLOOR PAVÉ**

L'eleganza della pietra, senza i danni del tempo

La pietra naturale, che sia porfido o ciottolato o pavè, conferisce un valore senza tempo alle pavimentazioni esterne, testimone silenziosa della storia. Estetica e funzionalità sono ancora oggi caratteristiche importanti che spingono a scegliere i materiali naturali nelle pavimentazioni di pregio, che siano aree pedonali, giardini, piazze o viali.

Per salvaguardare questo patrimonio storico e poter realizzare anche nuove pavimentazioni in pietra naturale, Fassa Bortolo ha creato una nuova linea di prodotti, FASSAFLOOR PAVÈ dedicata in modo particolare alle pavimentazioni urbane; una gamma di malte premiscelate sviluppate per avere una particolare resistenza alle condizioni che danneggiano le superfici esterne in particolare cicli di gelo e disgelo e sali disgelanti.

La gamma prevede due diversi sistemi con due diverse malte premiscelate per l'allettamento, in funzione del tipo di sollecitazioni a cui è sottoposta la pavimentazione composta da elementi in pietra (ciottoli, cubetti, smolleri, masselli, lastre): FASSAFLOOR PAVÉ 80 per resistere a forti sollecitazioni e FASSAFLOOR PAVÉ 50 dove invece il traffico veicolare è più leggero. A completamento di entrambi i sistemi, FASSAFLOOR GROUT è la malta premiscelata specifica per la sigillatura delle fughe.

Rispetto ai sistemi tradizionali, con la posa delle pietre su letto sciolto con sigillatura a sabbia o con spolvero di cemento, questi due sistemi offrono maggiore resistenza meccanica, stabilità e durabilità delle pavimentazioni, facilità di pulizia e rapida carrabilità; il tutto comporta una riduzione di tempi e costi per la manutenzione e al tempo stesso minori tempi di attesa, disagi o rischi di incidente per i cittadini.

## Sistema FASSAFLOOR PAVÉ 80

È la soluzione ideale per ripristinare e realizzare pavimentazioni urbane in pietra naturale ad elevata carrabilità, resistenti a carichi pesanti o persistenti, vibrazioni, cicli di gelo e disgelo, all'utilizzo dei sali disgelanti e all'acqua di mare, nonché alle sostanze chimiche legate alle emissioni delle automobili. Prevede di posizionare, sopra un adeguato elemento strutturale, uno strato di allettamento realizzato con **FASSAFLOOR PAVÉ 80** malta premiscelata con resistenza a compressione 80 N/mm² su cui vengono posati gli elementi di qualsiasi dimensione e spessore. Le fughe vendono poi riempite con il premiscelato FASSAFLOOR GROUT, creando un elemento monolitico stabile e duraturo.

## Sistema FASSAFLOOR PAVÉ 50

È la soluzione dedicata a pavimentazioni urbane che devono sostenere un traffico veicolare leggero, ma altrettanto resistente ai cicli di gelo e disgelo, ai sali e all'inquinamento. Sulla base viene posizionato uno strato di allettamento realizzato con **FASSAFLOOR PAVÉ 50** malta premiscelata con resistenza a compressione 50 N/mm² su cui vengono posati gli elementi di qualsiasi dimensione e spessore. Le fughe vendono riempite anche in questo caso con il premiscelato FASSAFLOOR GROUT.

Info stampa: UGO COMUNICAZIONE

info@ugocomunicazione.it tel 0422.308627 Rif Nelly Marsura n.marsura@ugocomunicazione.it