

FEEL WOOD PRIME

TECHNISCHES DATENBLATT

Tiefdringende Holzimprägnierung



Innen-/Außenbereich



Metallverpackung



Malerbürste

Zusammensetzung

FEEL WOOD PRIME ist eine Holzimprägnierung auf Basis lösungsmittelgebundener Alkydharze und garantiert guten Schutz vor dem Zerfall durch Verwitterung.

Lieferung

- Abpackungen zu 16 l, Kartonschachteln mit 2 Stück zu jeweils 2,5 l und Kartonschachteln mit 6 Stück zu jeweils 0,75 l
- Farbtöne, die mit dem Farbmischsystem Fassa realisiert werden können

Verwendung

FEEL WOOD PRIME eignet sich zum Schutz von Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich, wie beispielsweise Rahmen, Verschalungen, Dachböden, Zäune und Balkone, sofern sie nicht in direktem Kontakt mit Wasser oder dem Erdbereich stehen. Wird auch dazu verwendet, um früher bereits mit Imprägniermittel behandelte Oberflächen aufzufrischen. Um die Dauerhaftigkeit des Imprägnierzyklus zu steigern, kann FEEL WOOD PRIME mit dem lösungsmittelbasierten Wachsenstrich FEEL WOOD WAXES beschichtet werden, oder aber mit FEEL WOOD LIFE auf Wasserbasis oder dem Transparentanstrich FEEL WOOD TOP. Die Behandlung des Holzes einzig und allein mit dem Imprägniermittel FEEL WOOD PRIME muss jährlich wiederholt werden.

Untergrundvorbereitung

NEUES HOLZ:

- Vorhandene Harze gegebenenfalls mit geeignetem Lösungsmittel entfernen.
- Es wird empfohlen, die Oberfläche abzuschmirgeln und Staub und Verarbeitungsrückstände zu entfernen.
- Die Oberfläche muss trocken (Restfeuchte unter 15%), sauber und öl-, wachs- und fettfrei sein.

BEREITS GESTRICHENES HOLZ:

- Vormals ausgeführte Farbanstriche sind vollständig zu entfernen.
- Die Holzoberfläche durch Abschmirgeln erneuern und Staub und Verarbeitungsrückstände entfernen.
- Die Oberfläche muss trocken (Restfeuchte unter 15%), sauber und öl-, wachs- und fettfrei sein.

Anwendung

Das Produkt bis zum Erhalt eines einheitlichen Farbtons und gleichmäßiger Konsistenz anmischen. FEEL WOOD PRIME ist gebrauchsfertig. Das Produkt FEEL WOOD PRIME mittels Bürste auftragen und zwischen den beiden Schichten eine Standzeit von mindestens 10-12 Stunden einhalten. Zwischen der einen und der anderen Schicht leicht abschmirgeln, um Holzzerfaserungen zu eliminieren.



Hinweise

- Vor dem Gebrauch ist das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.
- Die Räumlichkeiten während des Gebrauchs gut durchlüften.
- Schutzhandschuhe und Schutzbekleidung tragen.
- Behälter und Produkt müssen unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgt werden.
- Die Reinigung der Arbeitsgeräte muss unmittelbar nach Gebrauch mittels Terpentin oder Synthetikverdünner vorgenommen werden.
- Das gesamte Material für die Ausführung der jeweiligen Arbeit immer von ein und derselben Partie verwenden.
- Für die Aufbringung und Austrocknung des Produktes muss die Umgebungs- und Untergrundtemperatur zwischen 5 und 30° C betragen, mit einer relativen Feuchte von maximal 85%.
- Vor dem Auftragen von FEEL WOOD PRIME sich vergewissern, dass die sich im Holz befindende Feuchte nicht mehr als 15% beträgt.
- Das Aufbringen auf Oberflächen, die einer direkten Sonneneinstrahlung oder starkem Wind ausgesetzt sind, ist zu vermeiden.
- Nicht bei widrigen Witterungsbedingungen oder im Beisein von Oberflächenkondenswasser aufbringen.
- Den Farbton mit Bedacht auswählen, denn die Intensität verändert sich je nach Anzahl der Auftragsschichten erheblich. Um die Intensität des Farbtons abzuschwächen, kann das Farbprodukt mit dem Transparentanstrich FEEL WOOD PRIME vermischt werden.
- Die Austrocknungszeiten werden von den klimatischen Umgebungsbedingungen beeinflusst.
- Hohe Umgebungsfeuchte und übermäßige Schichtstärken können das Austrocknen verzögern.
- Das Produkt in der richtigen Menge auftragen, Anhäufungen vermeiden und den Maserungsausrichtungen folgen, um das Auftreten von unästhetischen Anschlussstellen oder Flecken unterschiedlicher Farbtöne zu vermeiden.
- Vorab Probeversuche durchführen um festzustellen, ob das Holz reich an Gerbstoff ist, zumal es dann zum Auftreten von unerwünschten Fleckenbildungen und/oder Vergilbungen kommen könnte.
- Nicht zu behandelnde Flächen (wie beispielsweise Glas, Beschläge, Keramik, Naturstein, Möbel usw.) mit geeigneter Abdeckung schützen, um sie vor nicht entfernbaren Flecken zu bewahren.
- Die im vorliegenden technischen Datenblatt beinhalteten Angaben basieren auf unserem Wissensstand und auf technischen und praktische Erfahrungswerten. Die technischen Angaben beziehen sich auf die durchschnittlichen Eigenschaften des Basisprodukts und werden unter kontrollierten Laborbedingungen festgesetzt. Die Variabilität der natürlichen und auf dem Markt erhältlichen Rohstoffe sowie die Einfärbung des Produktes können zu geringfügigen Abweichungen zu den angegebenen Werten, beim Farbton und bei den erhaltenen ästhetischen Optikresultaten führen. Daher ist es erforderlich, dass der Käufer/Verwender höchstpersönlich noch vor der Anwendung am Bau die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Gebrauch überprüft, insbesondere dann, wenn bei ein und derselben Arbeit/Baustelle unterschiedliche Partien desselben Materials verwendet werden (eine allerdings nicht zu empfehlende Praktik, wie unter Punkt 6 der vorliegenden Hinweise angeführt).

FEEL WOOD PRIME ist im Originalzustand ohne Beigabe von Fremdstoffen zu verwenden.

Lagerung

Kühl und trocken in der unversehrten Originalverpackung, vor Frost und Hitzequellen geschützt gelagert, ist das Material innerhalb von 24 Monaten zu verwenden. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Qualität

FEEL WOOD PRIME wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

Technische Daten

Aussehen nach der Imprägnierung	opaco
Spezifisches Gewicht	ca. 0,83 kg/l
Indikative praktische Ergiebigkeit	ca. 9-12 m ² /l (1 strato)
Lufttrocknung (20° C - 65% RF)	10-12 ore
EU-Grenzwert für VOC-Gehalt (Richtlinie 2004/42/EG)	Cat. A/f, BS: COV max 700 g/l COV prodotto < 700 g/l
Die Angaben wurden bei einer Temperatur von 20° C ermittelt.	

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.