

## **FASSA K-OVER PLUS 3.30**

Regolarizzazione e restauro di murature in laterizio o miste con parti in calcestruzzo, superfici intonacate di vecchi e nuovi edifici, rasatura di finiture consistenti, ben adese al fondo e sufficientemente assorbenti mediante applicazione a mano o a macchina di rasante ed intonaco di compensazione a base di calce idrata (EN 459-1), legante idraulico bianco, fibre e sabbie con granulometria < 1 mm tipo **FASSA K-OVER PLUS 3.30** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSII-W0, dovrà possedere resistenza a compressione a 28 gg > 3 MPa (UNI EN 1015-11), adesione su laterizio e calcestruzzo > 0,3 MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu < 13$  (UNI EN 1015-19), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,46$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1. Il rasante ed intonaco di compensazione sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice con spessore da 3 a 30 mm. Il supporto dovrà risultare privo di parti incoerenti e dovrà presentarsi con superficie compatta e ruvida.

Per l'impiego come intonaco di compensazione il prodotto sarà applicato in unico strato sino a spessori di 30 mm.

Per l'impiego come rasante il prodotto sarà applicato con la tecnica della doppia rasatura con una rete in fibra di vetro alcali-resistente tipo FASSANET 160 di Fassa Bortolo annegata nella prima mano del rasante. Il secondo strato sarà applicato una volta che è avvenuto il rapprendimento della prima mano; la finitura avverrà con il frattazzo di spugna con movimenti circolari. Sono compresi gli accessori necessari per conferire continuità alla rasatura armata sugli spigoli orizzontali e verticali e per allontanare l'acqua piovana dall'eventuale rigiro nei sottobalconi o sotto i cornicioni.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 13 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)