

## **AQUAZIP MO660**

L'impermeabilizzazione dovrà essere effettuata con una malta cementizia monocomponente impermeabile ad azione osmotica composta da leganti speciali, cariche inorganiche, idrofugo ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione al supporto tipo **AQUAZIP MO 660** di Fassa Bortolo, specifica per impermeabilizzazioni rigide di superfici in calcestruzzo o in muratura che sono soggette a pressione idrostatica sia positiva che negativa (fino a 2,5 atm). Indicata per locali scantinati, vani ascensori, serbatoi, cisterne, muri di fondazione, canali di irrigazione, fontane e vasche ornamentali. Il prodotto è idoneo al contatto con acqua potabile in accordo alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 174 del 6 Aprile 2004. Il prodotto dovrà essere applicato in più mani incrociate, su un supporto maturo, integro, dimensionalmente stabile e meccanicamente resistente. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, pitture, vernici, efflorescenze, ecc. devono essere preventivamente rimosse, così come eventuali parti sfarinanti o asportabili. L'applicazione potrà avvenire a pennello, a spatola o con macchina intonacatrice dotata di idoneo allestimento.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Resistenza a compressione a 28 gg (EN12190):	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione a 28 gg (EN 12190)	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>
Forza di adesione (EN1542)	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 4,5 kg/m<sup>2</sup>



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV  
Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509  
[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)  
[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)