

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. DR13-CPR-20-06

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GYPSOTECH GYPSOARYA HD**
2. Verwendungszwecke: **Gipsplatten in Bauwerken**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: Nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 520:2009**

Notifizierte Stelle: **NA**

7. Erklärte Leistungen:

Scherfestigkeit - $\uparrow\downarrow$	NPD
Brandverhalten - R2F	A2,s1-d0
Wasserdampfdurchlässigkeit - μ	10
Biegefestigkeit - F	Erfüllt

Wärmeleitfähigkeit - λ	0,25 W/mK
Stoßwiderstand - $\rightarrow I$	Siehe Dokumenta- tion des Herstellers
Luftschalldämmung - R	
Schallabsorption - α	

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano (TV), 19/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268



GYPSOTECH GYPSOARYA HD



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

17

DR13-CPR-20-06

EN 520:2009

DI-12,5

GYPSOTECH GYPSOARYA HD

Gipsplatten in Bauwerken

Scherfestigkeit - \updownarrow	NPD
Brandverhalten – R2F	A2,s1-d0
Wasserdampfdurchlässigkeit – μ	10
Biegefestigkeit – F	Erfüllt
Wärmeleitfähigkeit – λ	0,25 W/m ² K
Stoßwiderstand - $\rightarrow I$	Siehe Dokumentation des Herstellers
Luftschalldämmung – R	
Schallabsorption - α	