

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DR13-CPR-20-06

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **GYPSOTECH GYPSOARYA HD**
2. Usi previsti: **Lastra di cartongesso per edilizia**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 520:2009**

Organismi notificati: **NA**

7. Prestazioni dichiarate:

Resistenza al taglio - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reazione al fuoco – R2F	A2,s1-d0
Fattore di resistenza al vapore acqueo - μ	10
Resistenza a flessione – F	Conforme

Conducibilità termica - λ	0,25 W/mK
Resistenza all'urto - $\rightarrow I$:	Consultare documentazione del fabbricante
Isolamento acustico da rumore aereo – R	
Assorbimento acustico - α	

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 19/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

GYPSOTECH GYPSOARYA HD



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

17

DR13-CPR-20-06

EN 520:2009

DI-12,5

GYPSOTECH GYPSOARYA HD

Lastra di cartongesso per edilizia

Resistenza al taglio – $\uparrow\downarrow$	NPD
Reazione al fuoco - R2F	A2,s1-d0
Fattore di resistenza al vapore acqueo – μ	10
Resistenza a flessione – F	Conforme
Conducibilità termica – λ	0,25 W/m ² K
Resistenza all'urto →I	Vedere docu- mentazione del fabbricante
Isolamento acustico per via aerea - R	
Assorbimento acustico – α	