

Wasserbasierte Farbpasten für das Farbmischsystem ColorLife



Innenbereich



Plastikgebinde

### Zusammensetzung

Sechs wasserbasierte Farbpasten auf Basis organischer Pigmente.

### Lieferung

- Gebinde zu ca. 2,5 l

### Verwendung

Die sechs organischen Farbpasten eignen sich für die Einfärbung der Fassa Produkte für den Innenbereich und ermöglichen den Erhalt einer Auswahl an leuchtenden und lebhaften Farbtönen, angeführt im Farbtönfächer INLIVING PAINTS, NCS, RAL, TRENDS FOR INTERIORS.

Einige organische Farbpasten (\*) können ferner zur Formulierung einer speziellen Auswahl an Farbtönen für den Innen- und Außenbereich verwendet werden, und zwar ausschließlich für hochwertige Produkte wie FEEL TOUCH.

Farbtöne, die diese Pasten beinhalten, werden vom Management-Programm unseres Farbmischsystems Colorlife als "Potenziell abbaubare Farbtöne" signalisiert, da organische Farbstoffe bekannterweise empfindlich gegenüber dem UV-Anteil der Sonneneinstrahlung und der Alkalinität des Untergrunds sind.

### Realisierung von Farbprodukten mit dem Farbmischsystem.

Der Wiederverkäufer ist bei der Realisierung von Farbprodukten mit dem Farbmischsystem Fassa dazu angehalten zu überprüfen, ob die Farbtöne dem Farbtönfächer entsprechen.

Der Handel wird ersucht, vor einer eventuellen Produktion immer eine Musterprobe im ausgewählten Farbton anzufertigen, und dies aus zweierlei Gründen: zur Überprüfung der Übereinstimmung des jeweiligen Farbtons mit der Farbtonmappe und zur Kontrolle der Deckkraft des Produktes nach dessen Anwendung. Daher übernimmt Fassa S.r.l. keinerlei Verantwortung gegenüber einer eventuellen Beanstandung von Seiten des Verwenders in Bezug auf eine auftretende Farbtonungleichheit.

### Gebrauchsanweisung

Vor dem Einfüllen der Farbpaste in den Behälter des Farbmischgeräts ist es üblich, dass sie über einen Zeitraum von einigen Minuten mithilfe einer entsprechenden Traufel gut aufgemischt wird.

Alternativ dazu kann die Farbpaste durch Verwendung eines Rührgeräts homogenisiert werden (Mischzeit 30-60 Sekunden); dabei ist darauf zu achten, dass die Paste nach dem Mischvorgang entgasen kann.

Für die korrekte Handhabung und Lagerung ist immer das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.



## Hinweise

- Produkt für den professionellen Gebrauch.
- Ausschließlich für die Einfärbung nachfolgender Anstrichfarben für den Innenbaubereich verwendbare organische Farbpasten:
  - Linie Green vocation (EVOC MATT-SATIN - OCEAN 001 - EOS 001 - POTHOS 001 - SPHAERA 001 - SICURA G3);
  - organische Innenanstriche (LV 207 VELVET - GYPSOPAINT - PB 260 ACTIVE - PL 215 - PT 213 - FASSA HOME 3.0 - FASSA HOME ACTIVE);
  - Linie Sfide D'Arte (RICORDI MATERIA, MARMO, STUCCO – DESIDERI LUCE, PERLA, CRISTALLO, MINERALE);
- Sie werden nicht zur Einfärbung von Anstrichfarben für den Außenbaubereich verwendet, da es sich um Farbpasten handelt, die mit organischen Pigmenten formuliert werden und selbige gegenüber der Sonneneinstrahlung und der Alkalinität des Untergrundes unbeständig sind.
- Der Streichzyklus darf erst nach der vollständigen Aushärtung der Unterlage ausgeführt werden.
- Sich vergewissern, dass die Wandflächen - obwohl sie sich im Innenbereich befinden - keiner starken Lichteinstrahlung ausgesetzt sind, da es zu inhomogenen Verfärbungen im Vergleich zu jenen Oberflächen kommen könnte, die nicht dem Lichteinfall ausgesetzt sind.
- Mit diesen organischen Farbstoffen ist eine Farbtonauswahl zum Produkt FEEL TOUCH in der Version satin und matt erhältlich. Sich gewissenhaft an die innerhalb der Datenbank des Farbmischgeräts vorhandenen Formeln halten.
- Unter Berücksichtigung der in der Verordnung 2004/42/EG vorgesehenen VOC-Mengen in Anstrichfarben und Beschichtungen, darf die in den Formularen der Farbmischgeräte vorgesehene Farbpastmenge nicht überschritten werden.
- Im Falle eines Zweifels bezüglich der Verwendung organischer Farbpasten ist unser Farbmischsystem-Service zu konsultieren (Service.Tintometri@fassabortolo.it).
- Zusätzlicher Hinweis betreffend das in recycelten Plastikgebinden verpackte Produkt, welche aufgrund der grauen Farbe leicht zu erkennen sind. Die Variabilität der Rohstoffe, die bei dieser Art von Gebinde zum Einsatz kommen, kann nicht nur zu einer Unbeständigkeit der Farbe, sondern auch der mechanischen Festigkeiten des Gebindes führen. Daher ist beim Transport und der Handhabung des Produktes höchste Aufmerksamkeit gefordert, es ist vor Frost und vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und bei Temperaturen zwischen +5° C und +35° C aufzubewahren.
- Die Abbildungen und graphischen Darstellungen sind rein indikativ. Die im technischen Datenblatt angeführten Eigenschaften und Qualitäten des Produktes bleiben unverändert, unabhängig vom äußeren Aussehen des Behältnisses.

## Lagerung

Vor Frost schützen. Ist vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufzubewahren. Empfohlene Temperatur für die Lagerung: 5-35° C, für den Gebrauch: 15-25° C. In geeigneten Räumlichkeiten und in ordentlich verschlossener Originalverpackung gelagert, hat das Material eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Produktionsdatum laut Aufdruck auf der Etikette der Verpackung. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

## Qualität

Die Farbpasten werden im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

## Technische Eigenschaften

NAME	VERWENDUNG	ART DES PIGMENTS	SPEZIFISCHES GEWICHT	ARTIKELNUMMER	ABPACKUNG
Farbpaste Knallrot Organisch-RK	NUR FÜR DEN INNENBEREICH in den genannten Produkten	ORGANISCH	ca. 1,20 kg/l	54RK00004	ca. 2,5 l
Farbpaste Organisch Magenta-MK (*)	NUR FÜR DEN INNENBEREICH in den genannten Produkten	ORGANISCH	ca. 1,10 kg/l	54MK00004	ca. 2,5 l
Farbpaste Orange Organisch-AX	NUR FÜR DEN INNENBEREICH in den genannten Produkten	ORGANISCH	ca. 1,20 kg/l	54AX00004	ca. 2,5 l
Farbpaste Organisch Strahlend Gelb-XG	NUR FÜR DEN INNENBEREICH in den genannten Produkten	ORGANISCH	ca. 1,18 kg/l	54XG00004	ca. 2,5 l
Farbpaste Organisch Blau-BX (*)	NUR FÜR DEN INNENBEREICH in den genannten Produkten	ORGANISCH	ca. 1,20 kg/l	54BX00004	ca. 2,5 l
Farbpaste Organisch Grün-KV (*)	NUR FÜR DEN INNENBEREICH in den genannten Produkten	ORGANISCH	ca. 1,32 kg/l	54KV00004	ca. 2,5 l

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Service des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.