

Paste coloranti all'acqua per Sistema  
Tintometrico ColorLife



Interni



Confezione in  
Plastica

## Composizione

Sette parte coloranti all'acqua a base di pigmenti organici.

## Fornitura

- Confezioni da ca. 2,5 l
- Tinte realizzabili con sistema tintometrico ColorLife

## Impiego

Le sette paste coloranti organiche sono idonee per la tinteggiatura di prodotti per interno Fassa e consentono di ottenere una selezione di tinte brillanti e vivaci, tratte dalle mazzette INLIVING PAINT, NCS, RAL.

Alcune paste coloranti organiche (\*) possono inoltre essere utilizzate per formulare una specifica selezione di tinte per interno/esterno esclusivamente in prodotti di alta qualità come il FEEL METAL TOUCH (cartella colori della linea FEEL METAL).

## Realizzazione di prodotti colorati con sistema tintometrico

Il rivenditore, nel realizzare prodotti colorati con il Sistema Tintometrico Fassa, è tenuto a controllare che le tinte siano conformi alla mazzetta colori.

Si invita la rivendita a realizzare sempre un campione di prova della tinta scelta prima dell'eventuale produzione con il duplice fine di verificare la rispondenza della tinta alla cartella colori e la copertura del prodotto una volta applicato. Fassa S.r.l., pertanto, non risponde per eventuali contestazioni dell'utilizzatore in merito alla difformità della tinta risultante.

## Modalità d'uso

Prima di versare la pasta colorante nel canestro del tintometro, mescolarla bene per alcuni minuti servendosi di un'apposita spatola.

In alternativa è possibile omogeneizzare la pasta colorante utilizzando il mixer (tempo di agitazione 30-60 secondi), avendo cura di lasciare degassare la pasta dopo l'agitazione.



## Avvertenze

- Paste coloranti organiche utilizzabili esclusivamente per la tinteggiatura delle seguenti finiture per edilizia da interno:
  - linea Green vocation (EVOC 001 MATT-SATIN – OCEAN 001 – EOS 001 – POTHOS 001 – SPHAERA 001);
  - finiture organiche per interno (LV 207 VELVET – GYPSOPAINT – PB 260 ACTIVE – PL215 – PT 213 – FASSA HOME 3.0);
  - linea Sfide D'Arte (RICORDI MATERIA, MARMO, STUCCO – DESIDERI LUCE, PERLA, CRISTALLO, MINERALE);
- Non vanno utilizzate per la tinteggiatura di finiture per edilizia da esterno in quanto sono paste formulate con pigmenti organici non resistenti all'irraggiamento solare e all'alcalinità del supporto.
- Il ciclo di pitturazione dovrà essere effettuato solamente a completa stagionatura del supporto.
- Verificare che le pareti, sebbene all'interno, non siano sottoposte a forte irraggiamento luminoso, in quanto potrebbero verificarsi decolorazioni disomogenee rispetto alle superfici non direttamente esposte alla luce.
- Con questi coloranti organici è disponibile una selezione di tinte nel prodotto FEEL METAL TOUCH nella versione satin e matt. Attenersi scrupolosamente alle formule presenti all'interno del database del tintometro.
- Ai fini del rispetto dei quantitativi COV nelle pitture e nei rivestimenti, previsti dalla direttiva 2004/42/CE, non deve essere superata la quantità di pasta colorante prevista nei formulari dei tintometri.
- In caso di dubbi sull'utilizzo delle paste coloranti, consultare il nostro servizio tintometrico (Service.Tintometri@fassabortolo.it).

## Conservazione

Teme il gelo. Temperatura consigliabile, per il deposito: 5-35°C, per l'uso: 15-25°C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale ben chiusa, ha una durata di 12 mesi.

## Qualità

Le paste coloranti vengono sottoposte ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

## Caratteristiche tecniche

NOME	IMPIEGO	NATURA PIGMENTO	PESO SPECIFICO	CODICE	CONFEZIONE
RK - Rosso Vivo Organico	SOLO PER INTERNI nei prodotti indicati	ORGANICO	ca. 1,20 g/l	54RK00004	ca. 2,5 l
MK - Magenta Organico	SOLO PER INTERNI nei prodotti indicati	ORGANICO	ca. 1,10 g/l	54MK00004	ca. 2,5 l
AX - Arancio Organico	SOLO PER INTERNI nei prodotti indicati	ORGANICO	ca. 1,20 g/l	54AX00004	ca. 2,5 l
XG - Giallo Brillante Organico	SOLO PER INTERNI nei prodotti indicati	ORGANICO	ca. 1,18 g/l	54XG00004	ca. 2,5 l
BX - Blu organico	SOLO PER INTERNI nei prodotti indicati	ORGANICO	ca. 1,20 g/l	54BX00004	ca. 2,5 l
KV - Verde Organico	SOLO PER INTERNI nei prodotti indicati	ORGANICO	ca. 1,32 g/l	54KV00004	ca. 2,5 l

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo mail [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.