

FASSAFILL RAPID

La sigillatura di fughe dovrà essere effettuata con un sigillante cementizio a presa rapida a grana media, idrofugato, con alte resistenze meccaniche, elevata resistenza all'abrasione, protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di alghe e muffe, idrorepellente, altamente lavorabile per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm classificato CG2 WA secondo EN 13888 tipo **FASSAFILL RAPID** di Fassa Bortolo.

Il sigillante dovrà appartenere alla classe A+ secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011 ed essere classificato EC1 PLUS dall'associazione tedesca GEV.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Pedonabilità:	ca. 3 ore
Tempo di messa in esercizio:	ca. 24-48 ore
Resistenza alla temperatura:	da -30°C a +80°C
Durata dell'impasto:	ca. 30 minuti.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: la larghezza delle fughe pari a ____ mm e le dimensioni della piastrella di ____ x ____ cm determinano una resa media di circa ____ kg/m².



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV
Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassa@fassabortolo.com