

GEOACTIVE

JET T BLACK

Professioneller Mörtel für die rasche Befestigung
von Städttemobiliar



**FASSA
BORTOLO**

Erdacht für die Bedürfnisse von Unternehmen im Straßenbau, ist GEOACTIVE JET T BLACK der neue werksgemischte, schnellabbindende und schnellhärtende Trockenmörtel, thixotrop und faserverstärkt.

Aufgrund seiner schwarzen Farbe eignet er sich perfekt für städtebauliche Instandhaltungsarbeiten, da er sich kaum von der Farbe des Asphalts unterscheidet; dank seiner thixotropen Eigenschaft kann er auch auf sich neigenden Oberflächen angewandt werden.

PLUSPUNKTE

- **Rasches Abbinden, für eine kurzfristige Wiederaufnahme des Verkehrs**
- **Von schwarzer Farbe**
- **Hoch thixotrop**
- **Auch bei niedrigen Temperaturen verwendbar**
- **R4 gemäß EN 1504-3**

LIEFERUNG

Spezialsäcke mit Feuchtigkeitsschutz zu ca. 25 kg

ANWENDUNGSBEREICH

- Lokal beschränkte Reparatur von Gehsteigen, Befestigung von Umzäunungen, von Städtemobiliar, von Verkehrsbeschilderungen und Beleuchtungsmasten
- Verankerung von Prellsteinen und Schutzbarrieren
- Einbau von Kanaldeckeln und Kontrollschächten

Korngröße	< 3 mm
Ergiebigkeit	ca. 19 kg/m ² bei 10 mm Schichtstärke
Verarbeitungszeit	ca. 15 Minuten (bei 20° C und 65% R.F.)
Abbindezeit	ca. 30 Minuten (bei 20° C)
Auftragsschichtstärke	10-100 mm (je nach Art des Eingriffs)
Druckfestigkeit	nach 2 Stunden und +5° C ≥ 5 N/mm ² nach 2 Stunden und +20° C ≥ 20 N/mm ² nach 28 Tagen und +20° C ≥ 70 N/mm ²

LAGERUNG

Im Trockenen nicht länger als 6 Monate lagern.