

AQUAZIP FAST

Die neue **elastische**, zweikomponentige, **schnelltrocknende** und zementgebundene **Dichtbahn**



Beständig gegen

POSITIVES

und NEGATIVES

Druckwasser



**FASSA
BORTOLO**
QUALITÄT AM BAU

AQUAZIP FAST

Die **innovative, elastische, schnelltrocknende und zementgebundene Dichtbahn**, gekennzeichnet durch Haftvermögen und Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen. Die besondere Produktformulierung ermöglicht **Einfachheit in der Anwendung** und führt dazu, dass sich das Produkt für Eingriffe aller Art eignet, so z.B. für die wasserundurchlässige Abdichtung von Dachterrassen, von Terrassen und Balkonen, von Wasserbauwerken (Schwimmbecken, Sammelbecken, Kanäle, Staubecken), von Betonwandflächen, die einer **positiven und negativen Druckwasserbelastung** bzw. mäßigen Strukturspannungen und Biegeverformungen ausgesetzt sind.

- ➔ **Beständig gegen positives und negatives Druckwasser**
- ➔ **Schon 4 Stunden nach der Anwendung verfließbar**
- ➔ **Ausgezeichnetes Haftvermögen auf Unterlagen verschiedenster Art**
- ➔ **Geeignet für den Schutz, für die Feuchtigkeitskontrolle und die Steigerung der Beständigkeit von Betonbauwerken**
- ➔ **Fähigkeit zur Rissüberbrückung durch Einfügung des Spezialgewebes FASSANET 160**
- ➔ **Geeignet auch auf frischen und noch feuchten Unterböden, sofern ausgehärtet**
- ➔ **Frühregenfest nach wenigen Stunden, auch bei tiefen Temperaturen und hoher Umgebungsfeuchte**



➔ **AQUAZIPFAST** entspricht den Leistungsanforderungen der Prüfnormen EN 1504-9 und EN 1504-2 (Schutz und Instandsetzung von Betontragwerken) und der Prüfnorm EN 14891 (Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte - Klassifizierung CM O1P). Kann auf den verschiedensten Untergründen wie Beton, Mörtel, Estriche, Altböden, Stein, Keramik, Ziegelstein und Bootsbausperrholz verwendet werden.

➔ **AQUAZIP FAST** bedeutet auch Sicherheit für den Verwender und gewährleistet niedrigste Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC), bestätigt durch den Erhalt des Gütesiegels GEV EMICODE EC1 ^{PLUS} und der Klassifizierung A+.



Innen-/Außenbereich



Fußbodenaufbau
Innen-/Außenbereich



In Schwimmbecken



Zweikomponenten-Produkt



Metalltraufel



Maschinenverarbeitung



Farbroller



Malerbürste

Für den korrekten Gebrauch des Produkts ist das entsprechende technische Datenblatt auf der Homepage www.fassabortolo.com einzusehen





www.fassabortolo.com