

AT 99 MAXYFLEX

[illegible]

AT 99 MAXYFLEX

SEIT HEUTE
+ MAXY
IN DER LEISTUNG!

Konzipiert, um den verschiedensten Anforderungen in der Welt der Planung und Belagsverlegung zu entsprechen, ist AT 99 MAXYFLEX die innovative Lösung für all eure Anwendungen und seit heute **noch leistungstärker.**



Leistungseigenschaftene TOP QUALITY

- Ideal für stark frequentierte Umgebungen
- Ideal für Glasmosaik, für Großformate und dünn-schichtige Platten
- Klebstoff für Schichtstärken bis zu 15 mm
- Ausgezeichnet für Boden- oder Wandflächen mit Heiz-/Kühlanlage
- Verlegung von Belägen an Fassaden, in Schwimmbecken und auf Wärmedämmverbundsystemen
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit
- Stark verformbar



BIST DU AUF DER SUCHE NACH EINEM KLEBSTOFF VON **THIXOTROPER KONSISTENZ**, DER SICH AUCH PERFEKT FÜR GROSSFORMATIGE ANWENDUNGEN EIGNET, SOWOHL HORIZONTAL ALS AUCH VERTIKAL?



**Klassifizierung
C2TE S1**



ZIEHST DU HINGEGEN EINE **FLIESSFÄHIGE UND CREMIGE KONSISTENZ MIT HOHER BENETZUNGSFÄHIGKEIT** VOR, SPEZIFISCH FÜR HORIZONTALE VERLEGUNGEN?



**Klassifizierung
C2E S1**

Die Auswahl fällt immer auf **AT 99 MAXYFLEX!**

Ein einziges Produkt, um den Fußboden auszugleichen und dabei gleichzeitig eine kompakte Klebstoffschicht ("Vollbett") zu erhalten, und dies in einem einzigen Aufstrich. **Aufgrund der herausragenden Benetzungsfähigkeit des Produktes**, so wie von der Norm UNI 11493-1 unter Punkt 7.9 vorgesehen, **eignet sich der Klebstoff zur Verklebung aller großformatiger Fliesen sowie in Umgebungen mit hohem Belastungspotenzial** (Außenbereiche, mechanische und/oder thermohygrometrische Belastungen, Heizanlagen usw.).

DURCH EINFACHE DOSIERUNG DES ANMACHWASSERS
KANN AT 99 MAXYFLEX IN UNTERSCHIEDLICHEN
BEREICHEN EINGESETZT WERDEN

— KLASSIFIZIERUNG **C2TE S1**
DURCH ANMISCHEN
MIT **26-28%** WASSER

— KLASSIFIZIERUNG **C2E S1**
DURCH ANMISCHEN
MIT **31-33%** DI ACQUA

— KLASSIFIZIERUNG **C2TE S1**
DURCH ANMISCHEN
MIT **28-30%** WASSER

— KLASSIFIZIERUNG **C2E S1**
DURCH ANMISCHEN
MIT **32-34%** WASSER



AT 99 MAXYFLEX
extraweiß

AT 99 MAXYFLEX
grau



AUCH DIE
VERPACKUNG VERWEIST
AUF DIE KLASSIFIZIERUNG



KLASSIFIZIERTE QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT

Von hohem technischem Wert, hervorragende Leistungseigenschaften, ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Verformbarkeit sind die essenziellen Merkmale der Formulierung von AT 99 MAXYFLEX; dazu kommt noch die **hohe Benetzungsfähigkeit**, von grundlegender Bedeutung insbesondere bei der Verlegung großformatiger Platten auch mit geringer Schichtstärke sowie bei Verlegungen im Außenbereich. Die einzigartige Rheologie des Klebstoffs, der sich einfach und gleichmäßig sowohl auf der Verlegefläche als auch auf dem Belag verteilen lässt, ermöglicht hohe **Verarbeitbarkeit und Verstreichbarkeit** mit entsprechend geringem Kraftaufwand von Seiten des Fliesenverlegers.

AT 99 MAXYFLEX ist darüber hinaus eine ausgezeichnete technische Lösung zur Anfertigung von **stark frequentierten Fußböden** in Bereichen der Geschäftstätigkeit und den damit verbundenen schweren Lasten, und ebenso auf Heizestrichen.

Und nicht zu vergessen, die Nachhaltigkeit. AT 99 MAXYFLEX wurde den strengen Prüfungen gemäß der **GEV EMICODE** Methode für die Bewertung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen unterzogen, und hat dabei die Klassifizierung **EMICODE EC 1^{Plus}** erzielt, den höchstmöglichen Standard; dies als Konformitätsbestätigung der VOC-Emissionen des Klebstoffs in Bezug auf die Kriterien mehrerer auf freiwilliger Basis ausgestellter Spezifikationen von Seiten der wichtigsten Ökolabel, der EU-Spezifikationen und auf die Anforderungen für die Zertifizierung des nachhaltigen Bauens (**CAM, LEED®, BREEAM®, WELL**). Eine weitere Qualitätsbescheinigung für unser Produkt stellt der Erhalt der prestigeträchtigen Zertifizierung **QB - Qualite pour le Batiment** dar, erteilt von der Pariser Behörde CSTB.



FINDE
ZUSÄTZLICHE DETAILS IM
TECHNISCHEN DATENBLATT



AT 99 MAXYFLEX

FÜR EINE **FACHGERECHTE VERLEGUNG**, GESICHERT
UND IN VOLLER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN
VERLEGENORMEN, EIN **LANGLEBIGES ERGEBNIS**



FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Treviso) - Italien
Tel. +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com

