

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. GMPS-CPR-20-08

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **Gancio con molla per profili a scatto U 40/28/40**
2. Usi previsti: **Componente di sottostruttura di controsoffitti**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3 per la capacità portante, 4 per le altre caratteristiche**
6. Norma armonizzata: **EN 13964:2014**
Organismi notificati: **CSI Spa NR. 0497**
7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco		A1
Capacità portante:		
- sottostruttura		NPD
- componenti della sospensione ed elementi di fissaggio	Carico ammissibile con pendino Ø 3,9 mm piega ad U da 8 mm, pendino Ø 3,9 mm piega a V, pendino Ø 3,9 mm occhiolo dritto	< 380,4 N – 38,78 kg*
	Carico ammissibile con pendino Ø 3,9 mm piega ad U da 15 mm	< 193,2 N – 19,70 kg*
	Carico ammissibile con pendino Ø 3,9 mm piega 90°	< 558,5 N – 56,95 kg*
- sistema di fissaggio superiore dei componenti della sospensione e sistemi di fissaggio della cornice perimetrale		NPD
- tolleranze e dimensioni		NPD
Resistenza degli elementi di fissaggio		NPD
Durabilità		CLASSE B

*I valori indicati nella tabella soprastante sono stati ottenuti con kit di sospensione a marchio Fassa

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo


Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 31/08/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
REDAZIONE 0422 7222

ETICHETTA CE

Gancio con molla per profili a scatto U 40/28/40

 10	
Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy GMPS-CPR-20-08	
EN 13964:2014 Gancio con molla per profili a scatto U 40/28/40 Componente di sottostruttura di controsoffitti	
Reazione al fuoco	A1
Capacità portante:	
- sottostruttura	NPD
- Componenti della sospensione ed elementi di fissaggio:	
Carico ammissibile con pendino Ø 3,9 mm piega ad U da 8 mm, pendino Ø 3,9 mm piega a V, pendino Ø 3,9 mm occhiolo dritto	< 380,4 N – 38,78 kg*
Carico ammissibile con pendino Ø 3,9 mm piega ad U da 15 mm	< 193,2 N – 19,70 kg*
Carico ammissibile con pendino Ø 3,9 mm piega 90°)	< 558,5 N – 56,95 kg*
- sistema di fissaggio superiore dei componenti della sospensione e sistemi di fissaggio della cornice perimetrale	NPD
- tolleranze e dimensioni	NPD
Resistenza degli elementi di fissaggio	NPD
Durabilità	CLASSE B

*I valori indicati nella tabella soprastante sono stati ottenuti con kit di sospensione a marchio Fassa