


**GYPSOTECH® STAFFA REGISTRABILE 30x50-100-150-200** SCHEDA TECNICA

GYPSOTECH® STAFFA REGISTRABILE  
30x50-100-150-200


**Descrizione**

Prodotto realizzato in acciaio zincato utilizzato nella formazione di controsoffitti, funge da blocco e distanziatore dei profili dal solaio.

La staffa è utilizzata con profili a scatto U 40/28/40.

La distanza dal bordo del profilo al solaio varia da 50 a 200 mm.

**Per una corretta applicazione si consiglia di consultare sempre il Manuale Tecnico.**

**Avvertenze**

- Il prodotto va protetto dagli agenti atmosferici.
- Per il montaggio utilizzare unicamente prodotti ed accessori Fassa.

CARATTERISTICHE TECNICHE	ACCESSORIO
Codice DoP (CPR 305/2011)	SR30-CPR-18-01
Spessore lamiera (mm)	1
Lunghezza (mm)	50-100-150-200
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1

**Norma di Riferimento**

EN 13964

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 14195 e EN 13964 (dove previsto). L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com)).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.