

# GYPSOTECH® ABHÄNGEDRAHT U-BIEGUNG TECHNISCHES DATENBLATT


GYPSOTECH® ABHÄNGEDRAHT  
U-BIEGUNG

**Beschreibung**

Das Produkt wird aus verzinktem Stahldraht gemäß der Norm EN 10025 hergestellt, es dient bei der Anfertigung von Deckenabhängungen als Verbindungsstück zwischen den Profil-Abhängern mit Spannfeder und der tragenden Decke.

U-förmige Öse, Abstand 15 mm.

**Für die korrekte Anwendung empfiehlt sich immer die Zurateziehung des Technischen Handbuchs.**



**Hinweise**

- Das Produkt ist vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Für die Montage sind ausschließlich Produkte und Zubehör von Fassa zu verwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	ZUBEHÖR
DoP-Nummer (CPR 305/2011)	T39U-CPR-20-08
Durchmesser des Abhängedrahts (mm)	Ø 4
Länge (mm)	250 - 500 - 1.000 - 2.000
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1

**Bezugsnorm**

EN 13964

Die angegebenen Daten beziehen sich auf Tests und Verfahren, wie sie die Produktnormen EN 14195 und EN 13964 vorsehen (wo dies zutrifft). Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen. Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com)). Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.