

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 1281-CPR-21-09**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSAFILL EPOXY**
2. Usi previsti: **Adesivo reattivo migliorato per piastrellature in interno ed esterno**
3. Fabbrikante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3**
6. Norma armonizzata: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismi notificati: **SOCOTEC ITALIA srl (n. 1308)**

**T<sup>2</sup>I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)**

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	<b>E</b>
Adesione iniziale a taglio	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Adesione a taglio dopo shock termico	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>

Adesione a taglio dopo immersione in acqua	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Sostanze pericolose	<b>Vedi SDS</b>

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità - Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 03/09/2021

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268



FASSAFILL EPOXY



1308

1600

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

19

**1281-CPR-21-09**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSAFILL EPOXY**

**Adesivo reattivo migliorato per piastrellature in interno ed esterno**

<b>Reazione al fuoco</b>	E
<b>Adesione iniziale a taglio</b>	$\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione a taglio dopo shock termico</b>	$\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione a taglio dopo immersione in acqua</b>	$\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup>
<b>Sostanze pericolose</b>	Vedi SDS