

GAPER 3.30

La regolarizzazione di sottofondi cementizi all'interno e all'esterno dovrà essere effettuata con una malta tecnica cementizia semi-rapida, fibrinforzata, tixotropica, con spessori di impiego da 3 a 30 mm tipo **GAPER 3.30** di Fassa Bortolo classificata GP-CSIV-W1 e R2 secondo rispettivamente EN 998-1 ed EN 1504-3.

Ideale per rasare superfici a parete o pavimento in calcestruzzo o intonacate, ripristinare frontalini di balconi, cornicioni e gradini. Il prodotto dovrà essere applicato su di un supporto meccanicamente resistente, dimensionalmente stabile, pulito, ruvido ed assorbente.

Il prodotto dovrà appartenere alla classe A+ secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

| | |
|---|-------------------------|
| Granulometria: | < 0,6 mm |
| Tempo di presa: | ca. 5 ore |
| Tempo di utilizzo dell'impasto: | ca. 90 minuti |
| Resistenza a compressione dopo 28 giorni: | > 15 MPa |
| Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni: | > 1,0 N/mm ² |

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 1,3 kg/m² per mm di spessore.



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com