



PARASPIGOLI IN ALLUMINIO PER INTONACI

SCHEMA TECNICA

Paraspigoli retinati in alluminio per intonaci interni



Interni



Composizione

I paraspigoli di alluminio per interni sono realizzati in alluminio naturale.

Fornitura

- Mazzi da 30 pezzi

Per le lunghezze e le tipologie disponibili consultare la tabella "Caratteristiche tecniche".

Impiego

I paraspigoli in alluminio per interni vengono impiegati per realizzare gli spigoli di superfici intonacate interne. Si utilizzano in abbinamento a malte da intonaco Fassa Bortolo a base di gesso.

Lavorazione

I paraspigoli vengono posizionati a tutta altezza lungo lo spigolo del manufatto e fissati mediante malta da intonaco. Se si impiega per questa operazione una macchina intonacatrice, la malta sarà spruzzata per l'intera lunghezza dello spigolo; se si lavora invece a mano, mediante cazzuola, si dovrà formare un numero idoneo di punti di aggancio (2 punti all'estremità dello spigolo e gli altri equidistanti). Si procede quindi all'immediato posizionamento dei paraspigoli e alla loro messa a piombo con l'aiuto di un quadretto o di una staggia e di una livella.

Avvertenze

- Non utilizzare in abbinamento con intonaci a base di calce e cemento.
- I PARASPIGOLI IN ALLUMINIO PER INTONACI sono degli articoli e in base alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non è necessaria la preparazione della scheda dati di sicurezza.

Conservazione

Conservare in luogo coperto, asciutto, ben arieggiato e lontano da sostanze acide corrosive.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Profilo	
	Cod. 700083 e 700085	Cod. 700106
Lunghezza (m)	2,8	3,0
Ali (mm)	35x35	45x45
Spigolo: standard / rinforzato	rinforzato	standard
Spessore consigliato di intonaco (mm)	10	15

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.