VR CLUB HOTEL VILLA RIDENTE - GIOIOSA MAREA (ME)

Ripristino e tinteggiatura della struttura ricettiva

Centro Edile Meridionale srl

Stefano Scaffidi tel. 320 49 99 426 stefano.scaffidi@fassabortolo.it



FASSA S.r.I.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509 www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com



VR CLUB HOTEL VILLA RIDENTE - GIOIOSA MAREA (ME) Ripristino e tinteggiatura della struttura ricettiva

Il VR Club Hotel & Resort si trova a Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Sorge a 3,5 km dal centro e a poche centinaia di metri dalla spiaggia, all'interno di un anfiteatro naturale che digrada verso il mare con le isole Eolie all'orizzonte. La struttura a conduzione familiare offre spiaggia privata, ottima cucina, piscina posizionata su una terrazza panoramica, camere matrimoniali, appartamenti bilocali e trilocali. Recentemente l'intera struttura è stata sottoposta a importanti lavori di ripristino e in seguito a una completa ri-tinteggiatura, nei quali sono stati usati i prodotti Fassa Bortolo appartenenti a diversi sistemi.

Nello specifico, la superficie dei ferri d'armatura è stata liberata da residui di calcestruzzo degradato e da ogni traccia di ruggine. Tutti i ferri puliti sono stati quindi trattati con **FASSAFER MONO**, specifico prodotto monocomponente a base di leganti cementizi e additivi specifici per la protezione attiva delle barre d'armatura dai fenomeni di corrosione. Il prodotto funge anche da ponte di adesione tra il supporto esistente e la malta per il ripristino. Successivamente le facciate delle camere, degli appartamenti e della reception sono state ricostruite con **SPECIAL WALL B 550 M**, malta monocomponente contenente cemento solfato resistente, fibrorinforzata, e a ritiro controllato per la riparazione e rinforzo di strutture in muratura e in calcestruzzo. In seguito, è stata realizzata una rasatura armata con un doppio strato di **A 96**, collante edile a base cementizia. Il prodotto va utilizzato interponendo la rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente **FASSANET 160** tra la prima e seconda mano.

A completa maturazione della rasatura si è proceduto poi con il rivestimento acril-silossanico: prima di tutto è stato applicato **FX 526**, fondo di ancoraggio pigmentato universale, che grazie al suo potere coprente e uniformante crea una superficie colorata e omogenea. Il fondo precede l'applicazione di rivestimenti a spessore all'acqua, in questo caso di **RX 561**: usato all'esterno per la decorazione e protezione delle facciate, grazie alla natura delle materie prime impiegate nella sua formulazione conferisce alle superfici un aspetto rustico.





















PRODOTTI FASSA BORTOLO



Trattamento cementizio monocomponente per la protezione attiva delle barre d'armatura



A 96 Collante-rasante fibrato a base cementizia, grigio e bianco



FX 526 Fondo di ancoraggio pigmentato universale



SPECIAL WALL B 550 M
Malta cementizia monocomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro controllato, contenente cemento solfatoresistente, spruzzabile.



FASSANET 160
Rete di armatura da 160 g/m² in fibra di vetro alcali-resistente



RX 561Rivestimento acril-silossanico rustico

