

FASSAFLOOR LAMINA TEX

La realizzazione della nuova piastrellatura sarà di tipo desolidarizzato, interponendo tra supporto e piastrellatura stessa una membrana con funzione antifrattura, disaccoppiante tipo **FASSAFLOOR LAMINA TEX** di Fassa Bortolo.

La membrana deve avere capacità di crack-bridging per assorbire movimenti paralleli al piano di posa (tensioni al taglio) e fessurazioni complanari fino a 1,5 mm oltre a permettere di non far coincidere i giunti di frazionamento del supporto con i giunti di dilatazione che saranno realizzati sulla nuova piastrellatura.

La membrana verrà incollata al supporto adeguatamente preparato, mediante l'impiego di adesivi migliorati (tipo AT 99 MAXYFLEX, FASSACOL EASY LIGHT S2, RAPID MAXY S1 o AX 91 di Fassa Bortolo).

Lo spessore della membrana deve essere di 0,5 mm ed assicurare una resistenza alle sollecitazioni parallele al piano almeno pari a 1,3 N/mm².

Euro il m².

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com