

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 1326-CPR-23-03

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ZF12 - AB**
2. Verwendungszwecke: **Gipshaltiger Putztrockenmörte B2/50/2**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Armonisierte Norm: **EN 13279-1:2008**

Notifizierte Stelle: **NA**

7. Erklärte Leistungen:

| | | | |
|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Brandverhalten | A1 | Wärmedurchlasswiderstand λ | 0,43 W/mK (Tabellenwert) |
| Luftschalldämmung | NPD | Gefährliche Substanzen | Siehe SDB |

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano, 17/03/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 0215890268



FASSA S.r.l.

ZF12 - AB



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

23

1326-CPR-23-03

EN 13279-1:2008

ZF12 - AB

Gips-Putztrockenmörtel B1/20/2

| | |
|--|--------------------------|
| Brandverhalten | A1 |
| Luftschalldämmung | NPD |
| Wärmedurchlasswider- stand λ | 0,43 W/mK (Tabellenwert) |
| Gefährliche Substanzen | Siehe SDB |