

FARBASTEN AUF LÖSUNGSMITTELBASIS FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

TECHNISCHES DATENBLATT

Lösungsmittelbasierte Farbpasten für das Farbmischsystem ColorLife



Innen-/
Außenbereich



Metallverpackung

Zusammensetzung

Das System setzt sich aus fünfzehn lösungsmittelhaltige Pasten auf Basis von organischen und anorganischen Pigmenten zusammen, dispergiert in Harz und Lösungsmittel.

Lieferung

- Je nach Farbstoffart in Abpackungen zu ca. 6 kg - 3,5 kg - 1 kg

Verwendung

Die fünfzehn lösungsmittelbasierten Farbpasten eignen sich zur Einfärbung der Fassa Produkte für den Innen- und Außenbereich der lösungsmittelbasierten Linie FEEL METAL, um über eine breite Farbtouneauswahl verfügen zu können.

Realisierung von Farbprodukten mit dem Farbmischsystem.

Der Wiederverkäufer ist bei der Realisierung von Farbprodukten mit dem Farbmischsystem Fassa dazu angehalten zu überprüfen, ob die Farbtöne dem Farbtonfächer entsprechen.

Der Handel wird ersucht, vor einer eventuellen Produktion immer eine Musterprobe im ausgewählten Farbton anzufertigen, und dies aus zweierlei Gründen: zur Überprüfung der Übereinstimmung des jeweiligen Farbtons mit der Farbtonmappe und zur Kontrolle der Deckkraft des Produktes nach dessen Anwendung.

Daher übernimmt Fassa S.r.l. keinerlei Verantwortung gegenüber einer eventuellen Beanstandung von Seiten des Verwenders in Bezug auf eine auftretende Farbtonungleichheit.

Gebrauchsanweisung

Vor dem Einfüllen der Farbpaste in den Behälter des Farbmischgeräts ist es üblich, dass sie über einen Zeitraum von einigen Minuten mithilfe einer entsprechenden Traufel gut aufgemischt wird.

Alternativ dazu kann die Farbpaste durch Verwendung eines Rührgeräts homogenisiert werden (Mischzeit 30-60 Sekunden); dabei ist darauf zu achten, dass die Paste nach dem Mischvorgang entgasen kann.

Das Produkt ist mithilfe geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen zu verwenden. Für die korrekte Handhabung und Lagerung ist immer das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.

Hinweise

- Produkt für den professionellen Gebrauch.
- Ausschließlich zur Einfärbung folgender Produkte der Linie FEEL METAL verwendbare Farbpasten: FEEL METAL ALUR GLOSS – FEEL METAL ALUR SATIN – FEEL METAL MICHE G – FEEL METAL MICHE F
- Behälter und Produkt müssen unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgt werden.
- Unter Berücksichtigung der in der Verordnung 2004/42/EG vorgesehenen VOC-Mengen in Anstrichfarben und Beschichtungen, darf die in den Formularen der Farbmischgeräte vorgesehene Farbpastmenge nicht überschritten werden.
- Im Falle eines Zweifels bezüglich der Verwendung der Farbpasten ist Farbmischsystem-Service zu konsultieren (Service.Tintometri@fassabortolo.it).
- Die Abbildungen und graphischen Darstellungen sind rein indikativ. Die im technischen Datenblatt angeführten Eigenschaften und Qualitäten des Produktes bleiben unverändert, unabhängig vom äußeren Aussehen des Behältnisses.

Lagerung

Behälter gut geschlossen, in frischen und belüfteten Raum und weit von Wärmequellen halten. Fern von offenem Feuer, von Funken und Hitzequellen aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Für die Lagerung empfohlene Temperatur: 5-35° C, für den Gebrauch: 15-25° C. In geeigneten Räumlichkeiten und in fest verschlossener Originalverpackung gelagert, hat das Material eine Haltbarkeit wie in der Tabelle beschrieben.

Man informiert darüber, dass es sich bei der auf der Etiketle der Verpackung abgedruckten Produktchargennummer um eine progressive Nummer handelt, die sich wie folgt zusammensetzt: Die ersten beiden Ziffern geben das Produktionsjahr an, die nachfolgenden zwei Ziffern beziehen sich auf das Produktionsmonat.

Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Qualität

Die Farbpasten werden im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

Technische Eigenschaften

NAME	VERWENDUNG	ART DES PIGMENTS	SPEZIFISCHES GEWICHT	ARTIKELNUMMER	ABPACKUNG	HALTBARKEIT
S NT - Neutrale Paste	INNEN/AUSSEN	ANORGANISCH	ca. 2,02 Kg/l	1895000201	ca. 6,0 Kg	24 monate
S BO - Paste Weiß	INNEN/AUSSEN	ANORGANISCH	ca. 2,00 Kg/l	1895130001	ca. 6,0 Kg	24 monate
S NP - Paste Tiefschwarz	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,06 Kg/l	1895388701	ca. 3,5 Kg	24 monate
S N - Paste Schwarz für Einfärbungen	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,59 Kg/l	1895390001	ca. 3,5 Kg	24 monate
S GO - Paste Ockergelb	INNEN/AUSSEN	ANORGANISCH	ca. 1,70 Kg/l	1895431001	ca. 6,0 Kg	24 monate
S GC - Paste Kanariengelb	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,50 Kg/l	1895436202	ca. 1,0 Kg	24 monate
S GM - Paste Maisgelb	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,45 Kg/l	1895437002	ca. 1,0 Kg	24 monate
S A - Paste Orange-Rot	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,51 Kg/l	1895604002	ca. 1,0 Kg	24 monate
S RV - Paste Karminrot	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,41 Kg/l	1895727001	ca. 3,5 Kg	24 monate
S VT - Paste Violett	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,33 Kg/l	1895731302	ca. 1,0 Kg	24 monate
S M - Paste Magenta	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,04 Kg/l	1895734702	ca. 1,0 Kg	24 monate
S RO - Paste Oxidrot	INNEN/AUSSEN	ANORGANISCH	ca. 2,05 Kg/l	1895736601	ca. 6,0 Kg	24 monate
S RA - Paste Amaranrot	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,47 Kg/l	1895740202	ca. 1,0 Kg	24 monate
S V - Paste Phthalogrün	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,13 Kg/l	1895816001	ca. 3,5 Kg	24 monate
S B - Paste Phthaloblau	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,08 Kg/l	1895922201	ca. 3,5 Kg	24 monate

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma IMPA behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.