

UNIVERSAL-FARBASTEN FÜR HOLZ TECHNISCHES DATENBLATT

Universal-Farbpasten für das Farbmischsystem ColorLife



Innen-/
Außenbereich



Plastikgebinde

Zusammensetzung

Das System setzt sich aus drei Universal-Farbpasten für Holz auf Basis von anorganischen und organischen Pigmenten zusammen.

Lieferung

- Gebinde zu ca. 1 l

Verwendung

Die drei Universal-Farbpasten eignen sich zur Einfärbung der Fassa Produkte für den Innen- und Außenbereich der Linie FEEL WOOD, um über eine breite Farbtonauswahl verfügen zu können.

Realisierung von Farbprodukten mit dem Farbmischsystem.

Der Wiederverkäufer ist bei der Realisierung von Farbprodukten mit dem Farbmischsystem Fassa dazu angehalten zu überprüfen, ob die Farbtöne dem Farbtonfächer entsprechen.

Der Fachhandel wird dazu aufgefordert, vor der eventuellen Herstellung des ausgewählten Farbtons immer ein Farbmuster anzufertigen, um die Übereinstimmung des Farbtons mit der Farbtonmappe überprüfen zu können.

Daher übernimmt Fassa S.r.l. keinerlei Verantwortung gegenüber einer eventuellen Beanstandung von Seiten des Verwenders in Bezug auf eine auftretende Farbtonungleichheit.

Gebrauchsanweisung

Vor dem Einfüllen der Farbpaste in den Behälter des Farbmischgeräts ist es üblich, dass sie über einen Zeitraum von einigen Minuten mithilfe einer entsprechenden Traufel gut aufgemischt wird.

Alternativ dazu kann die Farbpaste durch Verwendung eines Rührgeräts homogenisiert werden (Mischzeit 30-60 Sekunden); dabei ist darauf zu achten, dass die Paste nach dem Mischvorgang entgasen kann.

Für die korrekte Handhabung und Lagerung ist immer das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.

Hinweise

- Produkt für den professionellen Gebrauch.
- Ausschließlich zur Einfärbung folgender Produkte der Linie FEEL WOOD verwendbare Farbpasten: FEEL WOOD WET - FEEL WOOD LIFE - FEEL WOOD PRIME - FEEL WOOD WAXES
- Behälter und Produkt müssen unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgt werden.
- Unter Berücksichtigung der in der Verordnung 2004/42/EG vorgesehenen VOC-Mengen in Anstrichfarben und Beschichtungen, darf die in den Formularen der Farbmischgeräte vorgesehene Farbpastmenge nicht überschritten werden.
- Im Falle eines Zweifels bezüglich der Verwendung der Farbpasten ist Farbmischsystem-Service zu konsultieren (Service.Tintometri@fassabortolo.it).
- Die Abbildungen und graphischen Darstellungen sind rein indikativ. Die im technischen Datenblatt angeführten Eigenschaften und Qualitäten des Produktes bleiben unverändert, unabhängig vom äußeren Aussehen des Behältnisses.

Lagerung

Vor Frost schützen. Ist vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufzubewahren. Für die Lagerung empfohlene Temperatur: 5-35° C, für den Gebrauch: 15-25° C. In geeigneten Räumlichkeiten und in fest verschlossener Originalverpackung gelagert, hat das Material eine Haltbarkeit von 12 Monaten.

Man informiert darüber, dass es sich bei der auf der Etiketle der Verpackung abgedruckten Produktchargennummer um eine progressive Nummer handelt, die sich wie folgt zusammensetzt: Die ersten beiden Ziffern geben das Produktionsjahr an, die nachfolgenden zwei Ziffern beziehen sich auf das Produktionsmonat.

Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Qualität

Die Farbpasten werden im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

Technische Eigenschaften

NAME	VERWENDUNG	ART DES PIGMENTS	SPEZIFISCHES GEWICHT	ARTIKELNUMMER	ABPACKUNG
W GT – HT COLORS Gelb TR W GT	INNEN/AUSSEN	ANORGANISCH	ca. 1,27 kg/l	0920423001	ca. 1,0 l
W RT – HT COLORS Rot TR W RT	INNEN/AUSSEN	ANORGANISCH	ca. 1,35 Kg/l	0920735001	ca. 1,0 l
W N – HT COLORS Schwarz W N	INNEN/AUSSEN	ORGANISCH	ca. 1,38 kg/l	0920319001	ca. 1,0 l

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma IMPA behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.