

# ***GEOACTIVE***

## ***JET T BLACK***

Malta professionale per il fissaggio rapido degli arredi urbani



**FASSA  
BORTOLO**

Pensata per le esigenze delle imprese impegnate nei lavori stradali, GEOACTIVE JET T BLACK è la nuova malta premiscelata in polvere a presa e indurimento rapidi, tixotropica e fibrorinforzata.

Di colore nero, si adatta perfettamente ai lavori di manutenzione urbana omogeneizzandosi con il colore dell'asfalto e, grazie alla sua proprietà tixotropica, può essere applicata anche su superfici in pendenza.

## PLUS

- Presa rapida, per una veloce riapertura al traffico
- Di colore nero
- Elevata tixotropia
- Utilizzabile anche a basse temperature
- R4 secondo EN 1504-3

## FORNITURA

Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg

## CAMPO D'IMPIEGO

- riparazione localizzata di marciapiedi stradali
- fissaggio di recinzioni, arredi urbani, segnaletica stradale e pali di illuminazione
- ancoraggio di paracarri e barriere di protezione
- sistemazione di chiusini fognari e pozzetti di ispezione

Granulometria	< 3 mm
Resa	ca. 19 kg/m <sup>2</sup> con spessore 10 mm
Tempo di lavorabilità	ca. 15 minuti (a 20°C e 65% U.R.)
Tempo di presa	ca. 30 minuti (a 20°C)
Spessore di applicazione	10-100 mm (in base alla tipologia dell'intervento)
Resistenza a compressione	a 2 ore e +5°C ≥5 N/mm <sup>2</sup> a 2 ore e +20°C ≥20 N/mm <sup>2</sup> a 28 gg e +20°C ≥70 N/mm <sup>2</sup>

## CONSERVAZIONE

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 6 mesi