

GEOACTIVE EASY REPAIR 500 è una malta rapida ad elevate caratteristiche meccaniche composta da speciali leganti, fibre anti-ritiro ed additivi per migliorare la lavorazione, l'adesione e la protezione agli agenti aggressivi del calcestruzzo. E' particolarmente indicata per interventi localizzati di ripristino del calcestruzzo in cui si necessita di una presa rapida e di elevate prestazioni meccaniche.

PLUS

- Unico prodotto per riparare e rifinire
- Elevata tixotropia
- Rapido
- Elevate prestazioni meccaniche
- Protettivo per calcestruzzo

FORNITURA

Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg

CAMPO D'IMPIEGO

- riparazione e protezione di elementi in calcestruzzo degradati quali travi, pilastri, cornicioni e frontalini di balconi
- riparazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo
- regolarizzazione di aree di calcestruzzo con difetti superficiali come nidi di ghiaia, fori dei distanziatori, riprese di getto, ecc.
Il prodotto è specifico per interventi da eseguire con cestello.

Granulometria	< 0,6 mm
Resa	ca. 16 kg/m ² con spessore 10 mm
Tempo di lavorabilità (20° e 65% U.R.)	ca. 20 minuti
Classe	R4 secondo EN 1504-3

CONSERVAZIONE

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 6 mesi

***FACILE E VELOCE
PER UN RISULTATO PERFETTO***



***GEOACTIVE
EASY REPAIR 500***

Malta cementizia per riparare, ricostruire e proteggere strutture in calcestruzzo

**FASSA
BORTOLO**

APPLICAZIONE

- 1** Rimozione del calcestruzzo ammalorato ed in fase di distacco.
- 2** Pulizia dei ferri d'armatura.
- 3** Trattamento dei ferri d'armatura con boiacca cementizia FASSAFER MONO o BF 501.
- 4** **5** Bagnatura del fondo e applicazione di GEOACTIVE EASY REPAIR 500 con cazzuola o spatola d'acciaio (spessore tra 3 e 40 mm, in una sola mano).
- 6** Frattazzatura con effetto a civile.

Nel caso di applicazione diretta del ciclo decorativo, si consiglia l'impiego della finitura elastomerica protettiva C 285 BETON-E, previo fondo fissativo MIKROS 001.

