



LC7 RASO *liscio*

Intonaco di finitura liscio a base di leganti idraulici selezionati

**FASSA
BORTOLO**

LC7 RASOLISCIO è una malta premiscelata in polvere a base di leganti idraulici selezionati, inerti naturali finissimi e additivi organici selezionati. Viene utilizzato per la finitura liscia, all'interno e all'esterno, di intonaci a base di calce e cemento e di superfici in calcestruzzo, prima della decorazione con pitture.

PLUS

- **Finissimo (150 µm)**
- **Applicabile anche all'esterno**
- **Tempo di lavorabilità > 3 ore**
- **Ottima lavorabilità ed elevata scorrevolezza**
- **Basso assorbimento d'acqua**

CAMPO D'IMPIEGO

- Finitura liscia per interni ed esterni
- Finitura di intonaci a base calce e cemento
- Finitura di superfici in calcestruzzo

Dimensione massima dell'aggregato	150 µm
Resa	0,6-0,8 kg/m ² per mm di spessore, in funzione del supporto
Tempo di lavorabilità della malta fresca	> 3 ore
Resistenza meccanica a compressione	3,5 N/mm ² (categoria CSII)
Adesione al supporto	≥ 0,4 N/mm ² (FP =B)
Assorbimento d'acqua per capillarità	categoria W2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	µ ≤ 13
Conducibilità termica	0,36 W/(m·K)

FORNITURA

- Sacchi 20 kg
- Sacchetti da 4 kg in scatole da 5 pezzi