


FASSAJOINT IDEAL 3.5

Stucco premiscelato extra-bianco progettato per essere facilmente applicabile e carteggiabile, con tempo di lavorabilità prolungato e a ritiro controllato.



- Tempo di lavorabilità: ca. 3h 30'
- Tempo di sovrapposizione della seconda mano: ca. 5h
- Resa: ca. 70 m²
- Facile da lavorare e carteggiare
- Eccellente fluidità
- Extra-bianco
- Bassissime emissioni di VOC

GYPSOTECH®

**FASSA
BORTOLO**

IMPIEGO

FASSAJOINT IDEAL 3.5 viene usato per il trattamento di giunti di lastre in cartongesso in presenza di nastri di rinforzo. Può essere anche utilizzato per la rasatura completa di lastre in cartongesso e per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate.

FORNITURA

Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg



IACG-653-01-03-2022



DATI TECNICI

DENSITÀ DEL PRODOTTO INDURITO	ca. 1200 Kg/m ³
ACQUA D'IMPASTO	46-50 %
GRANULOMETRIA	< 0.2 mm
RESA	ca. 0,3-0,5 kg/m ² per rasature su pareti e contropareti in cartongesso ca. 0,2 kg/m ² per stuccature
RITIRO	trascurabile per applicazioni in condizioni normali
TEMPO DI LAVORAZIONE	ca. 3h 30'
TEMPO DI SOVRAPPOSIZIONE SECONDA MANO	ca. 5h
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	Classe A1
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 13963	3B

GYPSOTECH® è un sistema costruttivo completo, adatto alle esigenze del costruire contemporaneo, ed è altamente qualificato per il miglioramento dei livelli di sostenibilità di un edificio. Scopri di più sulla Sostenibilità certificata Gypsotech scansionando il QR code.



FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV)
T +39 0422 7222
F +39 0422 887509

**FASSA
BORTOLO**