

i41

Intonacatrice



FASSASERVICE
MACCHINE, RICAMBI E ACCESSORI PER L'EDILIZIA

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

i41

Intonacatrice

Caratteristiche

- L'intonacatrice **i 41** è idonea ad impastare e pompare qualsiasi tipo di intonaco premiscelato o malta secca lavorabile a macchina. Nel caso di prodotti tipo FASSA KT 48 e SA 500 (in sacco) si devono utilizzare gli opportuni accessori.

L'uniformità della miscelazione ed il dosaggio costante dell'acqua d'impasto permettono la rapida realizzazione di intonaci per esterno, per interno e con caratteristiche isolanti.

- L'intonacatrice può essere alimentata con la rottura manuale dei sacchi sulla tramoggia oppure in modo automatico direttamente dal silo, mediante l'impianto di convogliamento **E 2001**, **E 72** o **E 2100**.

- L'intonacatrice **i 41** è conforme ai requisiti essenziali di Sicurezza e di tutela della salute di cui alla Direttiva CEE 89/392 del 14/06/89 e successive modifiche: Direttive CEE numeri 91/368, 93/44, 93/68, 72/23, 89/336.

- L'intonacatrice **i 41** può essere avviata solo utilizzando un'apposita tessera e una chiave magnetizzata.

Per l'uso e la manutenzione consultare il relativo manuale.



Dati tecnici

Altezza	1.550 mm
Larghezza	730 mm
Lunghezza	1.250 mm
Altezza per il carico sacchi	900 mm
Peso totale intonacatrice	294 kg
Peso motoriduttore camera miscelazione	96 kg
Peso compressore	22 kg
Potenza motoriduttore pompa materiale	5,5 kW
Potenza motoriduttore ruota a celle	0,5 kW
Portata materiale impastato	20-25 l/min
Alimentazione	400 V,50 Hz
Pompa acqua	0,5 kW
Prevalenza	20 m
Pressione d'esercizio	20 bar
Presa di collegamento	32A,3P+T
Compressore aria (Max 6 bar - 220 litri/min)	0,9 kW
Distanza massima di pompaggio con tubi diametro interno 25 mm	25 m

Assistenza Attrezzature

800 353637

Gestione Ordini

800 333435

Fassa S.p.A.

Via Lazzaris 3 - 31027 Spresiano (Treviso)

Tel. 0422/7222 · Fax 0422/887509

www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA