

# MONO MIX

Intonacatrice monofase



**FASSA**SERVICE  
MACCHINE, RICAMBI E ACCESSORI PER L'EDILIZIA

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

# MONO MIX

## Intonacatrice monofase

### Caratteristiche

- L'intonacatrice monofase **Mono-Mix** è idonea ad impastare e pompare qualsiasi tipo di intonaco premiscelato o malta secca lavorabile a macchina.
- E' dotata di convertitore di frequenza che ne consente l'utilizzo anche quando la tensione d'alimentazione è in condizioni limite; inoltre ha la possibilità di scegliere, a seconda delle esigenze, quattro livelli di portata.
- Funziona con soli 3 kW a 230 V ed ha una capacità di carico di circa 60 litri; con un normale intonaco di fondo premiscelato, tipo Fassa KC 1, KS 9, KB 13, ecc., ha una portata massima di circa 20 litri/minuto assicurando un impasto omogeneo e privo di grumi; non si può utilizzare per applicare l'intonaco isolante KT 48.
- E' estremamente maneggevole negli spostamenti e grazie alla sua scomponibilità può essere caricata addirittura in un'auto.
- Utilizzando una specifica camicia e l'apposita vite, **Mono-Mix** può essere impiegata per l'applicazione di intonaci macroporosi da risanamento tipo S 627 o S 639; è ideale dunque anche per i cantieri nei centri storici.

Per l'uso e la manutenzione consultare il relativo manuale.



### Dati tecnici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dimensioni (LxAxH)           | circa 1.430 x 670 x 1.150 mm   |
| Altezza per il carico sacchi | circa 1.000 mm   |
| Peso                         | circa 160 kg   |
| Potenza assorbita            | 3 kW, 230 V, 50 Hz   |
| Portata                      | circa 5/10/15/20 l/min* (regolabile a 4 livelli)   |
| Collegamenti elettrici       | Tensione necessaria: 230 V, 50 Hz<br>Presenza di collegamento: 16 A, 3 P, 6 h<br>Protezione: 16 A; Sezione cavo: 3x2,5 mm <sup>2</sup> ;<br>Assorbimento elettrico: 16 A |
| Collegamento acqua           | "3/4" attacco Geka;<br>Pressione acqua richiesta: min.2 bar<br>a macchina in funzione, senza pompa d'acqua   |
| Prevalenza                   | fino a 10 mt*  |
| Pressione d'esercizio        | fino a 20 bar*   |
| Distanza max. di pompaggio   | fino a 20 mt*  |

\* dati soggetti a variazioni in funzione dello stato di usura della vite senza fine e del polmone impiegati

Assistenza Attrezzature

800 353637

Gestione Ordini

800 333435

Fassa S.p.A.

Via Lazzaris 3 - 31027 Spresiano (Treviso)  
Tel. 0422/7222 · Fax 0422/887509

www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA