

CHE LA R-IVOLUZIONE ABBIA INIZIO!



A 64
R-EVOLUTION

**FASSA
BORTOLO**



A 64 R-EVOLUTION è un rasante minerale fibrorinforzato e idrofugato per interni ed esterni ad elevata stabilità dimensionale e caratteristiche meccaniche. Viene usato per rasare superfici irregolari assorbenti ed inassorbenti particolarmente consistenti tipo calcestruzzo, intonaci particolarmente resistenti, rivestimenti plastici ben aderenti, ecc.

PLUS

- Applicabile sui vecchi plastici e rivestimenti esistenti
- Frattazzabile per una finitura a civile
- Ottima adesione su calcestruzzo e solai predalles
- Conforme alla normativa EN 1504-3

CAMPO D'IMPIEGO

- Rasatura di superfici irregolari assorbenti ed inassorbenti
- Rasatura di rivestimenti plastici e intonaci resistenti
- Stuccatura e rasatura di superfici in calcestruzzo
- Rasatura di elementi in calcestruzzo a seguito del ripristino

FORNITURA

Sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 25 kg

CONSERVAZIONE

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 12 mesi

Peso specifico della polvere	ca. 1.300 kg/m ³
Spessore di applicazione	2-10 mm
Granulometria	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	22-24%
Consumo	ca. 1,5 kg/m ² per mm di spessore
Resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190)	> 15 N/mm ²
Adesione (EN 1542)	≥ 0,8 MPa
Assorbimento capillare (EN 13057)	≤ 0,5 kg·m ² ·h ^{-0,5}

Classe R2 secondo EN 1504-3

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

www.fassabortolo.it