

BUSSOLA RETINATA

con diametro nominale 16 o 22 mm

Fornitura e posa in opera di bussole realizzate con una rete microforata di acciaio zincato tipo **BUSSOLA RETINATA** di Fassa Bortolo per l'installazione di connettori in fibra di vetro FASSA GLASS CONNECTOR L o di barre in acciaio (ad aderenza migliorata o filettate) su pareti in muratura a cassetta o costituite da blocchi forati, nell'ambito di interventi di rinforzo.

Le bussole sono fornite con diametro nominale 16 o 22 mm e lunghezza di 1 m.

Le bussole saranno tagliate secondo la dimensione definita in fase di progettazione e, nel caso di connessioni non passanti, l'estremità interna della bussola dovrà essere occlusa.

Dopo l'inserimento delle bussole all'interno di fori opportunamente predisposti nella muratura, l'installazione dei connettori / barre sarà eseguita mediante l'impiego dell'ancorante chimico in cartuccia FASSA ANCHOR V (computato a parte).

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com