

## **Controsoffitto Gypsotech Modus “CF 15” a singolo rivestimento direttamente tassellato su solaio in laterocemento**

**Prove resistenza al fuoco  
IG 407287/4341FR con esito REI 120**

Fornitura e posa in opera di controsoffitto direttamente tassellata di una lastra in cartongesso dello spessore di 15 mm su solaio piano in laterocemento spessore 200 mm, sistema classificato REI 120.

L'orditura metallica non verrà realizzata in quanto la lastra verrà fissata meccanicamente tramite tasselli metallici a espansione nel numero di 6/mq.

Il rivestimento sarà realizzato con un singolo strato di lastre in gesso rivestito Gypsotech FOCUS BA 15 (tipo DFI secondo UNI EN 520).

Il trattamento del giunto verrà realizzato con stucco FASSAJOINT conforme a UNI EN 13963) e nastro di rinforzo in carta GYPSOTECH, lasciando così senza sigillatura le teste dei tasselli di fissaggio posti al centro delle lastre.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alla norma UNI 11424.

Per tutto quello non direttamente specificato si rimanda alla documentazione tecnica di riferimento ed ai documenti emessi dal laboratorio di prova.

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassa@fassabortolo.com](mailto:fassa@fassabortolo.com)

**GYPSOTECH®**

*NOTE: La soluzione indicata è applicabile nel caso di utilizzo di prodotti e sistemi GYPSOTECH.*