

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 1682-CPR-24-03**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSAFLOOR SV 472 PRO**
2. Usi previsti: **Materiale per massetto cementizio per utilizzo all'interno di edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Reazione al fuoco              | <b>A1FL</b> |
| Rilascio sostanze corrosive    | <b>CT</b>   |
| Permeabilità all'acqua         | <b>NPD</b>  |
| Permeabilità al vapore d'acqua | <b>NPD</b>  |
| Resistenza a compressione      | <b>C30</b>  |
| Resistenza a flessione         | <b>F6</b>   |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Resistenza all'usura  | <b>NPD</b> |
| Isolamento al suono   | <b>NPD</b> |
| Assorbimento al suono | <b>NPD</b> |
| Resistenza termica    | <b>NPD</b> |
| Resistenza chimica    | <b>NPD</b> |

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano, 01/03/2024

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA n° 015890268



**FASSA S.r.l.**

FASSAFLOOR SV 472 PRO



**Fassa s.r.l.**  
Via Lazzaris, 3  
31027 Spresiano (TV) – Italy  
24  
1682-CPR-24-03

**EN 13813:2002 - CT-C30-F6**

**FASSAFLOOR SV 472 PRO**

**Materiale per massetto cementizio per utilizzo  
all'interno di edifici**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| <b>Reazione al fuoco</b>              | A1FL |
| <b>Rilascio sostanze corrosive</b>    | CT   |
| <b>Permeabilità all'acqua</b>         | NPD  |
| <b>Permeabilità al vapore d'acqua</b> | NPD  |
| <b>Resistenza a compressione</b>      | C30  |
| <b>Resistenza a flessione</b>         | F6   |
| <b>Resistenza all'usura</b>           | NPD  |
| <b>Isolamento al suono</b>            | NPD  |
| <b>Assorbimento al suono</b>          | NPD  |
| <b>Resistenza termica</b>             | NPD  |
| <b>Resistenza chimica</b>             | NPD  |

**FASSA S.r.l.**