

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 1286-CPR-24-06

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FASSAFLOOR LA 8.30**
2. Verwendungszwecke: **Sulfatestrichmörtel für Fussbodenkonstruktionen in Innenräumen**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: Nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Armonisierte Norm: **EN 13813:2002**

Notifizierte Stelle: Nicht anwendbar

7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	A1FL
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA - pH \geq 7
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C30
Biegezugfestigkeit	F7

Verschleißwiderstand	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	1,4 W/mK
Chemische Beständigkeit	NPD

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano, 05/06/2024

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Reg. Imp. n° 02015890268



FASSA S.r.l.

FASSAFLOOR LA 8.30



Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
24
1286-CPR-24-06

EN 13813:2002 - CA-C30-F7

FASSAFLOOR LA 8.30
Sulfatestrichmörtel für Fussbodenkonstruktionen
in Innenräumen

Brandverhalten	A1FL
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA - pH \geq 7
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C30
Biegezugfestigkeit	F7
Verschleißwiderstand	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	1,4 W/mK
Chemische Beständigkeit	NPD