

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1286-CPR-24-06

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSAFLOOR LA 8.30**
2. Usi previsti: **Materiale per massetto a base di solfato di calcio per utilizzo all'interno di edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	A1FL
Rilascio sostanze corrosive	CA - pH \geq 7
Permeabilità all'acqua	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza a compressione	C30
Resistenza a flessione	F7

Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento al suono	NPD
Resistenza termica	1,4 W/mK
Resistenza chimica	NPD

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano, 05/06/2024

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268

FASSA S.r.l.

FASSAFLOOR LA 8.30



Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
24
1286-CPR-24-06

EN 13813:2002 - CA-C30-F7

FASSAFLOOR LA 8.30
Materiale per massetto a base di solfato di calcio
per utilizzo all'interno di edifici

Reazione al fuoco	A1FL
Rilascio sostanze corrosive	CA - pH \geq 7
Permeabilità all'acqua	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza a compressione	C30
Resistenza a flessione	F7
Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento al suono	NPD
Resistenza termica	1,4 W/mK
Resistenza chimica	NPD