

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 13391-CPR-25-02

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **GEOACTIVE R4 40**
2. Usi previsti: **Protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità e aumento della resistività**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **2+ (3 per la reazione al fuoco)**
6. Norma armonizzata: **EN 1504-2:2004**

Organismi notificati: **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}
Aderenza per trazione diretta	≥ 2,0 N/mm²

Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 17/02/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

GEOACTIVE R4 40



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

13391-CPR-25-02

EN 1504-2:2004

GEOACTIVE R4 40

**Protezione superficiale del calcestruzzo mediante
controllo dell'umidità e aumento della resistività**

Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Aderenza per trazione diretta	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reazione al fuoco	A1
Sostanze pericolose	Vedi SDS