

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 457-CPR-16-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **S605**
2. Verwendungszwecke: **Sanierputzmörtel (R)**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2010**

Notifizierte Stelle: NA

7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten:	A1	Haftzugfestigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD
Kapillare Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ after 24 h	Wärmeleitfähigkeit λ	0,53 W/mK (Tabellenwert)
Wasserdurchlässigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD	Dauerhaftigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	12	Gefährliche Substanzen	Siehe SDB
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B		

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Reg. Imp. n° 02015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: S605



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

457-CPR-16-10

EN 998-1: 2010

S605

Renovation mortar (R)

for external/internal use

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	$\geq 0,3$ kg/m ² after 24 h
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	12
Adhesion:	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,53 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS