

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 336-CPR-16-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FASSIL R 336**
2. Verwendungszwecke: **Putz mit inorganischen Bindemitteln (Silikat) Werksgemischter für innen und außen**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: Nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **3 für das Brandverhalten, 4 für anderen Eigenschaften**
6. Armonisierte Norm: **EN 15824:2009**
7. Notifizierte Stelle: **Istituto Giordano (n.0407)**
8. Erklärte Leistungen:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V₁ |
| Wasseraufnahme | W₂ |
| Haftfestigkeit | ≥ 0,3 MPa |
| Dauerhaftigkeit | NPD |

| | |
|------------------------|--|
| Wärmeleitfähigkeit | 0,74 W/mK (Tabellenwert, P = 50%) |
| Brandverhalten | A2 - s1,d0 |
| Gefährliche Substanzen | Siehe SDB |
| | |

9. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Riccardo Scattolin

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Organische Produkte


Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSIL R 336

| |
|--|
|  |
| Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 11 336-CPR-16-10 |
| EN 15824:2009 FASSIL R 336 Product based on inorganic binder (silicate) ready to use for internal and external use Water vapour permeability: V ₁ Water absorption: W ₂ Adhesion: ≥ 0,3 MPa Durability: NPD Thermal conductivity: 0,74 W/mK Reaction to fire: A2 - s1,d0 Dangerous substances: See MSDS |