

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 336-CPR-16-01

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSIL R 336**
2. Usi previsti: **Intonaco a base di legante inorganico (silicato) pronto all'uso per interno ed esterno**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3 per la reazione al fuoco, 4 per le altre caratteristiche**
6. Norma armonizzata: **EN 15824:2009**

Organismi notificati: **Istituto Giordano (n.0407)**

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità al vapore d'acqua	V₁
Assorbimento d'acqua	W₂
Aderenza	≥ 0,3 MPa
Durabilità	NPD

Conducibilità termica	0,74 W/mK
Reazione al fuoco	A2 - s1,d0
Sostanze pericolose	Vedi SDS

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Francesco Basile

Direttore Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità

Spresiano (TV), 25/01/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



ETICHETTA CE

Prodotto: FASSIL R 336



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy

11

336-CPR-16-01

EN 15824:2009

FASSIL R 336

**Intonaco a base di legante inorganico (silicato)
pronto all'uso per interno ed esterno**

Water vapour permeability:	V ₁
Water absorption:	W ₂
Adhesion:	≥ 0,3 MPa
Durability:	NPD
Thermal conductivity:	0,74 W/mK
Reaction to fire:	A2 - s1,d0
Dangerous substances:	See MSDS