

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 336-CPR-19-02**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **FASSIL R 336**
2. Usi previsti: **Intonaco a base di legante organico pronto all'uso per esterno**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **3 per la reazione al fuoco, 4 per le altre caratteristiche**
6. Norma armonizzata: **EN 15824:2017**

Organismi notificati: **Istituto Giordano (n.0407)**

7. Prestazioni dichiarate:

Permeabilità al vapor d'acqua	<b>V<sub>1</sub></b>
Assorbimento d'acqua	<b>W<sub>2</sub></b>
Aderenza	<b>≥ 0,3 MPa</b>
Durabilità	<b>NPD</b>

Conducibilità termica	<b>0,74 W/mK (valore tabulato, P = 50%)</b>
Reazione al fuoco	<b>A2 - s1,d0</b>
Sostanze pericolose	<b>Vedi SDS</b>

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Riccardo Scattolin**

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità - Responsabile Area Prodotti Organici

Spresiano (TV), 18/02/2019

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268

FASSIL R 336



**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3  
31027 Spresiano (TV) – Italy

11

**336-CPR-19-02**

**EN 15824:2017**

**FASSIL R 336**

**Intonaco a base di legante organico pronto all'uso  
per esterno**

<b>Permeabilità al vapor d'acqua</b>	V <sub>1</sub>
<b>Assorbimento d'acqua</b>	W <sub>2</sub>
<b>Aderenza</b>	≥ 0,3 MPa
<b>Durabilità</b>	NPD
<b>Conducibilità termica</b>	0,74 W/mK
<b>Reazione al fuoco</b>	A2 - s1,d0
<b>Sostanze pericolose</b>	Vedi SDS

**FASSA S.r.l.**