LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 403-CPR-20-06

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SP22**
2. Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel (GP)**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2016**

   Notifizierte Stelle: NA

7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	**A1**
Kapillare Wasseraufnahme	**W2**
Wasserdurchlässigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	**NPD**
Wasserdampfdurchlässigkeit	**32**
Haftzugfestigkeit	**≥ 0,5 N/mm² - FP:B**

Haftzugfestigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	**NPD**
Wärmeleitfähigkeit	**λ = 0,82 W/mK (Tabellenwert)**
Dauerhaftigkeit	**NPD**
Gefährliche Substanzen	**Siehe SDB**

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo
Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem – Ressortleiter der Entwicklung der anorganischen Produkte

Spresiano (TV), 23/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)

SP22

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

403-CPR-20-06

EN 998-1: 2016

SP22

Normalputzmörtel (GP)

Brandverhalten	A1
Kapillare Wasseraufnahme	W2
Wasserdurchlässigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	32
Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm² - FP:B
Haftzugfestigkeit nach Zyklen von Einfrieren und Auftauen	NPD
Wärmeleitfähigkeit	λ = 0,82 W/mK (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB