

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 301-CPR-16-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ZF12**
2. Verwendungszwecke: **Gipshaltiger Putztrockenmörte B2/50/2**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
6. Armonisierte Norm: **EN 13279-1:2008**

Notifizierte Stelle: **NA**

7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	A1	Wärmedurchlasswiderstand λ	0,43 W/mK (Tabellenwert)
Luftschalldämmung	NPD	Gefährliche Substanzen	Siehe SDB

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte

Spresiano, 03/10/2016


FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: ZF12


Fassa s.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy 05 301-CPR-16-10
EN 13279-1:2008 ZF12 Gypsum based building plaster B2/50/2 Reaction to fire: A1 Direct airborne insulation NPD Thermal conductivity λ: 0,43 W/mK (tabulated value) Dangerous substances: See MSDS