

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

**N. 321-CPR-16-10**

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **SCAGLIOLA PRONTA**
2. Usi previsti: **Intonaco da costruzione di gesso B1/20/2**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13279-1:2008**

Organismi notificati: **NA**

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	<b>A1</b>	Conducibilità termica $\lambda$	<b>0,39 W/mK (valore tabulato)</b>
Isolamento acustico per via aerea diretta	<b>NPD</b>	Sostanze pericolose	<b>Vedi SDS</b>

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano, 03/10/2016

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 02015890268



ETICHETTA CE

Prodotto: SCAGLIOLA PRONTA



**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

05

**321-CPR-16-10**

**EN 13279-1:2008**

**SCAGLIOLA PRONTA**

**Gypsum building plaster B1/20/2**

<b>Reaction to fire:</b>	A1
<b>Direct airborne insulation</b>	NPD
<b>Thermal conductivity <math>\lambda</math>:</b>	0,39 W/mK (tabulated value)
<b>Dangerous substances:</b>	See MSDS