

LEISTUNGSERKLÄRUNG

N. 001-CPR-18-02

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FASSATHERM CLASSIC**
2. Verwendungszwecke: **Außenseitiges Wärmedämm-Verbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden**
3. Hersteller: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Bevollmächtigter: nicht anwendbar
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **2+**
6. Europäisches Bewertungsdokument: **ETAG 004, Ausgabe 2013, als Europäisches Bewertungsdokument verwendet**
 Europäische Technische Bewertung: **ETA 07/0280**
 Technische Bewertungsstelle: **ITC-CNR (n.0970)**
 Notifizierte Stelle: **ITC-CNR (n.0970)**
7. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten	B-s2, d0	Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Wärmedämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff
Wasseraufnahme nach 24 Stunden	< 0,5 Kg/m² (≥ 0,5 Kg/m² mit AL88)	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Untergrund	≥ 0,25 MPa Anfangszustand ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL ≥ 0,25 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL
Hygrothermisches Verhalten	Widerstandsfähig gegen hygrothermische Zyklen	Haftzugfestigkeit zwischen Kleber und Wärmedämmstoff	≥ 0,08 MPa Anfangszustand oder Versagen im Wärmedämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 g 23°C / 50% RL oder Versagen im Wärmedämmstoff
Frost/Tau-Verhalten	Widerstandsfähig gegen Frost/Tau beurteilt	Befestigungsstärke (Verschiebungsversuch)	NPD
Stoßfestigkeit	Kategorie II (Kategorie I mit RTA549)*	Widerstand gegen Windlasten	Dübel nicht im Bereich der Plattenfuge angeordnet: minimum 510 N Dübel im Bereich der Plattenfuge angeordnet: minimum 400 N
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1 m	Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Wärmedämmstoff
Wärmedurchlasswiderstand	R ≥ 1 m²K/W	Freisetzen von Schadstoffen	Siehe SDB von Produkten

*Für andere Endbeschichtungen konsultieren Sie ETA Nr. 07/0280 vom 27.09.2017, Absatz 3.2.4.

8. Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Samuele Beraldo

Direktion von Forschung und Entwicklung und Qualitätssicherungssystem - Ressortleiter Entwicklung Inorganische Produkte


 FASSA S.r.l.
 Via Lazzaris, n° 3
 31027 SPRESIANO (TV)
 RECHA 04/03/015850268

Spresiano (TV), 12/02/2018

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSATHERM CLASSIC

CE

0970

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

001-CPR-18-02

ETA 07/0280

FASSATHERM CLASSIC