

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 499-CPR-24-11

- 1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: GEOACTIVE LEGANTE
- 2. Usi previsti: Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali in elementi soggetti a requisiti strutturali
- 3. Fabbricante: FASSA S.r.l. Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) ITALY www.fassabortolo.it
- 4. Mandatario: Non applicabile
- 5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): 2+
- 6. Norma armonizzata: EN 998-2:2016

Organismi notificati: ICMQ (n. 1305)

7. Prestazioni dichiarate:

Resistenza a compressione	M60
Resistenza al taglio	0,15 N/mm² (valore tabulato)
Contenuto di cloruri	NPD
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento d'acqua	NPD
Proporzione dei costituenti	NPD

Permeabilità al vapore d'acqua	μ 15/35
Conducibilità termica λ	0,82 W/mK
	Valore tabulato: P=50%
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS
Resistenza a flessione	NPD

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano (TV), 15/11/2024





GEOACTIVE LEGANTE



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy

24

499-CPR-24-11

EN 998-2:2016

GEOACTIVE LEGANTE

Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali in elementi soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione M60

Proporzione dei costituenti NPD

Resistenza al taglio 0,15 N/mm² (valore tabulato)

Resistenza a flessione NPD

Contenuto di cloruri NPD

Reazione al fuoco A1

Assorbimento d'acqua NPD

Permeabilità al vapore d'ac-

qua $\mu \ 15/35$

Conducibilità termica λ 0,82 W/mK P=50%

Durabilità NPD

Sostanze pericolose Vedi SDS