

FASSAFER MONO

Trattamento delle barre d'armatura di acciaio mediante impiego di boiacca cementizia monocomponente di consistenza plastica e pennellabile composta da speciali cementi, sabbie, resine e additivi tipo **FASSAFER MONO** di Fassa Bortolo per la protezione da fenomeni di corrosione.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 1504-7, dovrà possedere un'elevata adesione al supporto (ca. 2 MPa secondo EN 1542), un elevato pH (ca. 12,5) e densità pari a ca. 1800 kg/m³.

La boiacca sarà applicata a pennello sui ferri d'armatura a vista, preventivamente liberati da eventuali residui di calcestruzzo e tracce di ruggine mediante mezzi idonei. La stesura avverrà in due mani (a distanza di 2-24 h) fino a totale copertura delle superfici da trattare.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 150 g/m ca. con barre d'acciaio da 10 mm



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com